



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: F202B-40/0,3
Codice: 2CSF202592R3400

F202 B-40 / 0,3 residua corrente Dev.

Acquista da Electric Automation Network



Il RCCBs F200 serie assicura la protezione di persone e impianti contro la corrente di guasto a terra. Una grande offerta per standard istantanea e selettivo AC e tipi è completato con alcune configurazioni per applicazioni speciali. Questo prodotto è particolarmente indicato per la protezione contro liscia d.c. terra delle correnti di guasto.

Ordinazione

EAN:	8012542372639
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85363030

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.035m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.085m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.069m
Peso Netto Del Prodotto:	0.500kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.073 m

Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	Da 0.078 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.05 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.350 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8012542372639

Tecnico

Standard:	EN 61008
Caratteristica Di Funzionamento:	Istantanea
Tipo di Corrente Residua:	Tipo B
Nominale Corrente Residua:	300 mA
Corrente Nominale (I_n):	40 Un
Numero di Poli:	2
Posizione di Neutro Terminali:	A destra
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 1.7 W

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	2CSC423009D2701
RoHS Informazioni:	2CSC423006K2701

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
ETIM 4:	EC000003 - interruttore per correnti di guasto (DIFFERENZIALI)
ETIM 5:	EC000003 - interruttore per correnti di guasto (DIFFERENZIALI)