



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: TR160
Codice: 2CSG160100R1211

TR160 trasformatore toroidale

Acquista da Electric Automation Network



Corrente residua monitor (Rcm) con trasformatore esterno in grado di rilevare correnti di dispersione. Attraverso minidip è possibile impostare la sensibilità e tempo di intervento. Secondo lo stesso diametro, trasformatori sono realizzati in un'unica versione per tutti i relè di valori di sensibilità.

Ordinazione

EAN:	8012542743507
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85043121

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.220m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.236m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.064m
Peso Netto Del Prodotto:	0.900kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.08 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.28 m

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0,27 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.15 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8012542743507

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo 2006-04-01
--------------	---

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	ITSCE041RD-TRM
RoHS Informazioni:	2CSC444005K0201

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
ETIM 4:	EC001445 - corrente Residua relè di monitoraggio
ETIM 5:	EC001445 - corrente Residua relè di monitoraggio