



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: RD2-48  
Codice: 2CSM242120R1201

RD2-48 residua Monitor corrente

Acquista da Electric Automation Network



Corrente residua monitor (Rcm) con trasformatore esterno in grado di rilevare correnti di dispersione. Attraverso minidip è possibile impostare la sensibilità e tempo di intervento. Tensione di funzionamento: 48...150V un.c./d.c.

### Ordinazione

EAN:	8012542537809
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85364190

### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.035m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.085m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.065m
Peso Netto Del Prodotto:	0.105kg

### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.041 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.08 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.103 m

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.15 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8012542537809

## Tecnico

Standard:	CEI EN 62020
Tipo Di Montaggio:	DIN-rail
Tensione Nominale Di Funzionamento:	48 ... 150 V AC/DC
Dimensioni:	2 moduli
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 3.4 W

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	ITSCE041RD-TRM
---------------------------------	----------------

## Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
ETIM 4:	EC001445 - corrente Residua relè di monitoraggio
ETIM 5:	EC001445 - corrente Residua relè di monitoraggio