



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: E91/50
Codice: 2CSM279022R1801

E titolare 91/50 fusibile

Acquista da Electric Automation Network



E 90 50/125 portafusibili sono adatti per la protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti. Essi sono progettati per l'uso con fusibili cilindrici da 50 a 125 A.

Ordinazione

EAN:	8012542587422
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85363030

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.0267m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.0965m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.07326m
Peso Netto Del Prodotto:	0.095kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	4 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.1 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.074 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.107 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,38 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8012542790228
-----------------------------	---------------

Tecnico

Dimensioni:	1.5 moduli
Corrente Nominale Primaria Corrente (I_{pn}):	50
Numero di Poli:	1
Numero di Poli Protetti:	1
Gamma Di Tensione:	690 V AC
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 5 W

Ambientale

RoHS Status:	Seguente Direttiva europea 2011/65/CE
--------------	---------------------------------------

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	2CSC444002D2701
RoHS Informazioni:	2CSC444011K2701

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	F
ETIM 4:	EC000036 - Miniatura portafusibili
ETIM 5:	EC000036 - Miniatura portafusibili