



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OVRPV40-1500C
Codice: 2CTB803950R2000

OVR PV 40-1500 C

Acquista da Electric Automation Network



Picture no contractual
Photo non contractuelle

OVR PV 40-1500 C

Ulteriori Informazioni

Scaricatore Di Classe:	II
Descrizione Catalogo:	OVR PV 40-1500 C
Paese di Origine:	Bulgaria (BG)
Numero Di Tariffa Doganale:	85354000
Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	-
Dichiarazione di Conformità CE:	2CTC436004G1701
Corrente Di Scarica ($M_{i_{max}}$):	Nominale 15 kA Il tempo massimo di 40 kA
EAN:	3660308524874
ETIM 4:	EC000941 - dispositivo di protezione da Sovratensioni per sistemi di alimentazione
ETIM 5:	EC000941 - dispositivo di protezione da Sovratensioni per sistemi di alimentazione
Istruzioni e Manuali:	-
Descrizione Fattura:	OVR PV 40-1500 C
Continua Massima Tensione Di Esercizio (U_c):	1500 V
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero di Poli:	1

Numero di Poli Protetti:	1
Oggetto: Codice Di Classificazione:	141DGV
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3660308524874
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	70 g
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	82 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	25 mm
Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	117 mm
Prodotti Principali Tipo:	T2
Nome Di Prodotto:	Dispositivi Di Protezione Contro Le Sovratensioni
Netto Del Prodotto Profondità:	Il 55,6mm
Netto Del Prodotto Altezza:	57mm
Peso Netto Del Prodotto:	55g
Netto Del Prodotto Larghezza:	17.6mm
Unità di Misura di vendita:	pezzo
Tenuta Al Cortocircuito Icc:	10 kA
Breve Descrizione:	OVR PV 40-1500 C
Adatto Per:	Per proteggere il sistema contro le sovratensioni transitorie (fulmine)
Versione:	Plug-in
Valutazione di tensione di CC:	1500 V
Larghezza in Numero di Modulare le Distanze:	1