



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: JSTD25F
Codice: 2TLA020007R6000

Stazione JSTD25F comando a due mani,
a 5 poli M12 maschio

Acquista da Electric Automation Network



Due mani dispositivo con JSTD1-B Safeballs. I pulsanti laterali sono montati su un 44x88 in alluminio estruso profilo progettato per due mani di applicazioni. Pre-cablato M12 5-pin connettore con protezione di flange di safeballs. Più alto livello di sicurezza può essere raggiunto quando utilizzato in combinazione con un JSBR4 relè di sicurezza o Plutone PLC di Sicurezza.

Ordinazione

EAN:	7350024460322
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365011

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.365m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.13m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.088m
Peso Netto Del Prodotto:	1.167kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	Il 38,2 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0,14 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.095 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.317 kg

Informazioni Sulla Sicurezza

Performance Level (PL):	Fino a e
Categoria Di Sicurezza Acc. ISO 13849-1:	4

Ulteriori Informazioni

Prodotti Principali Tipo:	JSTD25
Nome Di Prodotto:	Due Mani Di Controllo Di Sicurezza Del Dispositivo

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2TLC172001C0202_chapter10
Dichiarazione di Conformità CE:	2TLC172023D0201

Classificazioni

ETIM 4:	EC001260 - Due mani dispositivo di controllo
ETIM 5:	EC001260 - Due mani dispositivo di controllo
Oggetto: Codice Di Classificazione:	B