



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: M12-3A
Codice: 2TLA020055R0000

M12-3A M12 connettore a Y

Acquista da Electric Automation Network



M12 connettore a Y per il collegamento in serie di dinamica di dispositivi di sicurezza Sensori Eden, il Sorriso di emergenza, Inca E si Ferma, il Punto Unico con Travi a vista e Tina Dinamica Adattatori. 5 poli M12 connettore femmina(2) per il collegamento del dispositivo di sicurezza a 5 poli connettore maschio M12(1) per il collegamento di 24VDC, 0VDC e la dinamica del segnale di trasmissione per i dispositivi di campo e a 5 poli M12 connettore femmina(3) per la prosecuzione del circuito o il ritorno della dinamica per la ricezione del segnale Vitale 1/Plutone controller.

Ordinazione

EAN:	7350024452259
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85444290

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.035m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.04m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.02m
Peso Netto Del Prodotto:	0.028kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0,10 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0,02 m

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.17 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.02 kg

Ulteriori Informazioni

Prodotti Principali Tipo:	Connettori
Nome Di Prodotto:	Connettore

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2TLC172001C0202_chapter05
Dichiarazione di Conformità CE:	NoDecNee

Classificazioni

E-nummer:	3861400
ETIM 4:	EC002638 connettore del Cavo
ETIM 5:	EC002638 connettore del Cavo
Oggetto: Codice Di Classificazione:	X