



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: CA6-11KF
Codice: GJL1201318R0001

CA6-11K-F contatti ausiliari

Acquista da Electric Automation Network



CA6-11K-F è un contatto ausiliario per lato con 2 contatti ausiliari e di flat pin di connessione.

Ordinazione

EAN:	4013614050985
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85389099

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	112 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	142 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	62 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.315 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	4013614412134
Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	20.3mm
Netto Del Prodotto Altezza:	48.5mm
Netto Del Prodotto Profondità:	46.5mm

Peso Netto Del Prodotto:	0.025kg
--------------------------	---------

Tecnico

Tensione Nominale Di Funzionamento:	Circuito ausiliario a 12 ... 240 V DC Circuito ausiliario a 12 ... 500 V AC/DC
Frequenza nominale (f):	Circuito Ausiliario A 50 Hz Circuito Ausiliario A 60 Hz Circuito ausiliario DC
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	Circuito ausiliario a 6 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	690 V
Grado di Protezione:	IP20
Standard:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Numero di Contatti Ausiliari NO:	1
Numero di Contatti NC:	0
Numero di Contatti:	0
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ($m_{i_{th}}$):	Circuito Ausiliario A 6
Nome Di Prodotto:	Contatto Ausiliario
Adatto Per:	K6-F KC6-F
Adatto per Classe di Prodotto:	Minicontattori

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento -25 ... +55 °C Di Stoccaggio -40 ... +80 °C
Altitudine Operativa Massima Ammissibile:	2000 m
Resistenza agli Urti acc. a IEC 60068-2-27:	11 ms Impulso 15g
Resistenza alle Vibrazioni acc. IEC 60068-2-6:	5g / 5 ... 150 Hz
RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

Tecnico UL/CSA

Tensione massima UL/CSA:	Circuito ausiliario a 600 V AC/DC
Contatto UL/CSA:	A600

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

CB Certificato:	1SAA938001-2001
Certificato CCC:	1SAA938000-3803

cUL Certificato:	cUL_E48139
cUR Certificato:	1SAA938000-1901
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938510-0001
EAC Certificato:	1SAA938002-2701
GL Certificato:	1SAA938000-0403
RMRS Certificato:	1SAA938001-0703
RoHS Informazioni:	1SAA938004-4401
Il Certificato dell'UL:	UL_E48139
UR Certificato:	1SAA938000-1801

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	K
eClass:	7.0 27371302
UNSPSC:	39121500