



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: BC6-40-00-16  
Codice: GJL1213201R1006

BC6-40-00-16 Mini contattore 48VDC

Acquista da Electric Automation Network



Il BC6-40-00 mini-contattore è un compatto 4 poli contattore con morsetti a vite. Essi sono particolarmente adatti per applicazioni in cui l'affidabilità è un must e lo spazio è ad un premio. Mini contattori sono utilizzati in edifici residenziali, edifici commerciali e industriali, applicazioni per il controllo di monofase o trifase, per carichi fino a 4 kW (AC-3) e da 20 A / 690 V (AC-1) o di commutazione dei segnali di controllo. Ulteriori caratteristiche sono la silenziosità e senza fruscio della bobina, una posizione di commutazione indicazione e il sistema integrato di possibilità per ferrovia o per il montaggio a parete.

+  
-

Accessori

Mostra accessorio immagini

PrecedenteAccanto

Identificatore	Tipo	Descrizione	Qty	Unità Di Misura
GJL1201317R0002	CA6-11E	CA6-11E Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201317R0003	CA6-11M	CA6-11M Contatto Ausiliario	1	pezzo

Identificatore	Tipo	Descrizione	Qty	Unità Di Misura
GJL1201317R0004	CA6-11N	CA6-11N Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0002	CAF6-11E	CAF6-11E Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0003	CAF6-11M	CAF6-11M Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0004	CAF6-11N	CAF6-11N Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0006	CAF6-20E	CAF6-20E Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0007	CAF6-20M	CAF6-20M Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0008	CAF6-20N	CAF6-20N Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0010	CAF6-02E	CAF6-02E Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0011	CAF6-02M	CAF6-02M Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201330R0012	CAF6-02N	CAF6-02N Contatto Ausiliario	1	pezzo
GJL1201904R0001	BN6 Pistone	BN6	1	pezzo
GJL1201906R0001	LT6-B di Copertura	LT6-B	1	pezzo
GJL1201907R0001	LP6 Link di collegamento	LP6	1	pezzo

## Ordinazione

EAN:	4013614053504
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

## Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	52.5mm
Netto Del Prodotto Altezza:	57.5mm
Netto Del Prodotto Profondità:	46.5mm

Peso Netto Del Prodotto:	0.175kg
--------------------------	---------

## Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	115 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	54 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	280 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.82 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	4013614415357

## Tecnico

Numero di Poli:	4
Mini Contattore Tipo:	Mini Contattore
Tensione Nominale Di Funzionamento:	Circuito principale 12 ... 690 V AC/DC Circuito principale 690 V AC
Frequenza nominale (f):	Circuito di controllo DC Circuito Principale 60 Hz Circuito Principale Di 50 Hz Circuito principale DC
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione ( $U_{imp}$ ):	Circuito principale 6 kV
Tensione Nominale Di Isolamento ( $U_{io}$ ):	690 V acc. UL/CSA 600 V
Numero di Contatti NC:	0
Numero di Contatti:	4
Corrente di funzionamento nominale AC-1 ( $I_e$ ):	(220 / 240 V) 40 °C 20 A (220 / 240 V), 55 °C 16 A (380 / 440 V) 40 °C 20 A (380 / 440 V) 55 °C 16 A (690 V) 40 °C 6 A (690 V) 55 °C 6 A
Potenza nominale di funzionamento AC-3 ( $P_e$ ):	(220 / 230 / 240 V) 2.2 kW (400 V) 4 kW (400 V trifase) 4 kW (440 V) 4 kW (500 V) 4 kW (690 V) 3 kW
Di Breve durata nominale Corrente nominale ( $I_{cw}$ ):	a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 10 s 64 A
Numero di Contatti Ausiliari NC:	0
Numero di Contatti Ausiliari NO:	0
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ( $m_{i_{th}}$ ):	Circuito Principale 20
Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione ( $U_c$ ):	48 V DC
Bobina Limiti Operativi:	(acc. a IEC 60947-4-1) per alimentazione DC 0.85 ... 1.1 x $U_c$ (a $\theta \leq 55$ °C)

Grado di Protezione:	Circuito ausiliario Morsetti IP20 Circuito di controllo Morsetti IP20 Morsetti del Circuito principale IP20
Durata Meccanica:	10000000 ciclo
Elettrica Massima Frequenza Di Commutazione:	AC-1 300 cicli per ora AC-15 360 cicli per ora AC-3 600 cicli / ora DC-1 600 cicli / ora DC-13 a 360 cicli per ora DC-3 600 cicli / ora
Collegamento Delle Capacità Del Circuito Principale:	Flessibile con Puntale 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Flessibile Isolato con Ghiera 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Flessibile 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Rigida 1/2x 1 ... 4 mm2
Il Collegamento Di Capacità-Circuito Ausiliario:	Flessibile con Puntale 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Flessibile Isolato con Ghiera 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Flessibile 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Rigida 1/2x 1 ... 4 mm2
Il Collegamento Per La Capacità Del Circuito Di Controllo:	Flessibile con Puntale 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Flessibile Isolato con Ghiera 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Flessibile 1/2x 1 ... 2.5 mm2 Rigida 1/2x 1 ... 4 mm2
Filo Di Lunghezza Di Spelatura:	Circuito principale 9 mm
Coppia Di Serraggio:	Circuito di controllo 0.8 ... 1.1 N·m Circuito principale 0.8 ... 1.1 N·m
Montaggio su guida DIN:	TH35-7.5 (35 x 7,5 mm guida di Montaggio) acc. la norma IEC 60715 TH35-15 (35 x 15 mm guida di Montaggio) acc. la norma IEC 60715
Standard:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

## Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento -20 ... +55 °C Di Stoccaggio -40 ... +80 °C
Altitudine Operativa Massima Ammissibile:	2000 m
Resistenza agli Urti acc. a IEC 60068-2-27:	11 ms Impulso 15g
Resistenza alle Vibrazioni acc. IEC 60068-2-6:	5g / 5 ... 150 Hz
RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

## Tecnico UL/CSA

Tensione massima UL/CSA:	Circuito principale 600 V AC
Ampere A Pieno Carico Del Motore, Utilizzare:	(240 V AC) monofase 4,9 A (440 ... 480 V AC) trifase 4.8 Una

Valutazione di cavalli vapore UL/CSA:	(208 V AC) trifase 1 Hp (220 ... 240 V AC) monofase 0,5 Hp (220 ... 240 V AC) trifase 2 Hp (440 ... 480 V AC) trifase da 3 kw (550 ... 600 V AC) trifase 1 Hp
Uso generale UL/CSA:	(300 V AC) 12
Collegamento Capacità del Circuito Principale UL/CSA:	Stranded 1/2x 10 AWG 22 ...
Il collegamento di Capacità Circuito Ausiliario UL/CSA:	Stranded 1/2x 10 AWG 22 ...
Coppia di serraggio UL/CSA:	Circuito di controllo 7 in·lb Circuito principale 7 in·lb

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

BV Certificato:	1SAA938000-0203
CB Certificato:	1SAA938000-2002
Certificato CCC:	1SAA938001-3804
cUL Certificato:	1SAA938003-1701
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938510-0001
Certificato DNV:	1SAA938000-0305
EAC Certificato:	1SAA920000-2702
GL Certificato:	1SAA938000-0403
Certificato LR:	1SAA938000-0503
RMRS Certificato:	1SAA938000-0703
RoHS Informazioni:	1SAA938001-4402
Il Certificato dell'UL:	1SAA938000-1604

## Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
eClass:	7.0 27371003
ETIM 4:	EC000066 - contattore magnetico, adattatore di commutazione
ETIM 5:	EC000066 - contattore magnetico, adattatore di commutazione
UNSPSC:	39121529