PM

- 40°C + 80°C | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

TUBETTI SEGNACAVO

per targhette rigide 4 mm

PM-04 Diametro esterno del cavo 6 ÷ 10 mm

Sezione indicativa del conduttore 10 ÷ 25mm²

Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	**50400**	*2.000*	●	●
10	**50402**	*500*	●	●
12	**50410**	*1.000*	●	●
12	**50411**	*500*	●	●
15	**50420**	*1.000*	●	●
15	**50421**	*500*	●	●
18	**50430**	*1.000*		●
21	**50440**	*500*		●
23	**50450**	*500*		●
27	**50460**	*500*		●
30	**50470**	*500*		●
1.000	**50480**	*10*	●	●

PM-05 Diametro esterno del cavo 9 ÷ 15 mm

Sezione indicativa del conduttore 25 ÷ 70 mm²

10	**50500**	*500*	●	●
12	**50510**	*500*	●	●
15	**50521**	*250*	●	●
18	**50530**	*250*		●
21	**50540**	*250*		●
23	**50550**	*250*		●
27	**50560**	*250*		●
30	**50570**	*250*		●
1.000	**50580**	*10*	●	●

PM-06 Diametro esterno del cavo 14 ÷ 26 mm

Sezione indicativa del conduttore 70 ÷ 240 mm²

10	**50600**	*500*	●	●
12	**50610**	*250*	●	●
15	**50620**	*250*	●	●
18	**50630**	*250*		●
21	**50640**	*100*		●
23	**50650**	*100*		●
27	**50660**	*100*		●
30	**50670**	*100*		●
1.000	**50680**	*10*	●	●

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

NOTA: per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

MG-TPM targhette 4mm	*pagina*	11
PMP-30 elementi		78

UTILIZZO