RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | - 40°C + 80°C

PM-L

TUBETTI SEGNACAVO

light, per targhette rigide 4 mm

PM-01L

Con 1 cavo: diametro esterno 2,1 ÷ 3,5mm, sez. 0,5 ÷ 2,5 mm²
Con 2 cavi: sez. 0,25 ÷ 0,75 mm²

Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	**10100**	*6.000*	●	●
12	**10110**	*5.000*	●	●
15	**10120**	*4.000*	●	●
18	**10130**	*3.000*		●
21	**10140**	*3.000*		●
23	**10150**	*2.000*		●
27	**10160**	*2.000*		●
30	**10170**	*1.000*		●
1.000	**10180**	*10*	●	●

PM-02L

Con 1 cavo: diametro esterno 2,6 ÷ 4,2mm, sez. 1 ÷ 4 mm²
Con 2 cavi: sez. 0,5 ÷ 1 mm²

Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	**10200**	*4.000*	●	●
12	**10210**	*4.000*	●	●
15	**10220**	*3.000*	●	●
18	**10230**	*2.000*		●
21	**10240**	*2.000*		●
23	**10250**	*2.000*		●
27	**10260**	*1.000*		●
30	**10270**	*1.000*		●
1.000	**10280**	*10*	●	●

La serie "*light*" è stata ideata specificatamente per favorirne l'utilizzo con due cavi.

Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon.
Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.
Ottima stabilità ai raggi UV

Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

NOTA: per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

MG-TPM targhette 4mm	*pagina*	11
PMP-30 elementi		78

UTILIZZO