

STAMPANTE



MARKINGENIUS® MG3

stampante a trasferimento termico

MG3 è corredato dai seguenti articoli:

- Stampante
(Dimensioni: Lunghezza 382 mm; Larghezza 230 mm; Altezza 221 mm; Peso 9,6 kg)
- Piastra MG2-PWC 991000 per targhette segnacavo (MG-TPM)
- Piastra MG2-PLT 991002 per targhette, etichette, targhe e prodotti serieFLAT
- Piastra MG2-QTB 991011 per targhette per morsetti (MG-CPM-01,-02,-03,-04,-07,-11) e componenti (MG-SPM-03)
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB
- Copertura protettiva MG2-COV 991680
- Supporto in cartone MG2-CRB 991654 per il riavvolgimento del nastro di stampa
- Nastro di stampa nero MG2-ETR 991600
- Manuale d'uso e manutenzione, Garanzia
- GENIUSPRO - Software su CD
(comprensivo di driver di stampa, Licenze e Manuale d'uso)



NASTRI

MONOCROMATICI

per stampanti MG3 e MG2



I nastri di stampa sono una componente molto importante per raggiungere il risultato finale. I nastri monocromatici **MG2-ETR** sono forniti in sviluppo da 200 metri lineari, con larghezza di 120 mm. Garantiscono elevata resistenza all'abrasione, allo sfregamento e all'azione degli agenti chimici (esano, alcool etilico, ...) ed atmosferici (raggi UV, umidità, ...).

Il nastro monocromatico **MG2-EPTR PREMIUM** ad alta qualità è fornito in sviluppo da 300 metri lineari, con la larghezza di 110 mm.

***Per il suo utilizzo è necessario il KIT MG2-SPD1**

Adatto per la stampa dei prodotti HF Privi di Alogeni.



MG2-ETR

Colore	Descrizione	Tipo	Imballo
■ nero	Riferimento Pantone® Black C	991600	1
■ blu	Riferimento Pantone® 2935 C	991601	1
■ rosso	Riferimento Pantone® 186 C	991602	1
■ verde	Riferimento Pantone® 354 C	991603	1
■ argento		991607	1
■ bianco		991606	1

MG2-EPTR PREMIUM

Colore	Descrizione	Tipo	Imballo
■ nero	Riferimento Pantone® Black C	*991611	1

Norme rispettate dalla stampa con i nastri MG2-ETR su materiale Cembre

Norma	Descrizione
EN ISO 4892-2	Resistenza ai raggi UV
CEI 16-7	Resistenza all'abrasione ed allo sfregamento
CEI 16-7	Invecchiamento
CEI 23-11 / CEI EN 61058-1	Indelebilità
CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1	Indelebilità
Test interno Cembre	Indelebilità
EN ISO 9227	Nebbia salina
CEI EN 60464-2	Resistenza ai vapori dei solventi
DIN 30643	Resistenza all'abrasione ed allo sfregamento
UNI EN ISO 175	Resistenza ad agenti chimici liquidi

E' garantita la leggibilità della scritta