

PMT-AC

temperatura di applicazione: +10°C a +40°C / -40°C a +80°C
 grado di autoestinguenza: VO: UL 94
 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI

ADESIVO

per targhette larghe 15 mm



Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®
17	59002N	500	●
27	59010N	1.000	●
49	59020N	500	●
67	59030N	250	●
1.000	59060N	10	●

Materiale: PVC plastificato, autoestinguenza cl.VO (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon.

Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.

Ottima stabilità ai raggi UV

• Campo di temperatura da -40°C a +80°C
 Temperatura di applicazione da +10°C a +40°C

PMT

temperatura di applicazione: +10°C a +40°C / -40°C a +80°C
 grado di autoestinguenza: VO: UL 94
 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA

per targhette larghe 15 mm



PMT-ET Larghezza max. della fascetta 6 mm

Lunghezza mm	Tipo	Installazione	Imballo	MARKINGenius®
17	54000	con una fascetta	500	●
27	54010	con una fascetta	500	●
49	54020	con due fascette	250	●
67	54030	con due fascette	250	●

Materiale: PVC plastificato, autoestinguenza cl.VO (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon.

Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.

Ottima stabilità ai raggi UV

• Campo di temperatura da -40°C a +80°C
 Temperatura di applicazione da +10°C a +40°C

PMT-DT Larghezza max. della fascetta 14,5 mm

Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®
17	60002	500	●
27	60012	500	●
49	60020	250	●
67	60030	500	●
1.000	60060	10	●



A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

NOTA: per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

