

TARGHETTE SEGNACAVO

senza tubetti

MG-TDM-01 Diametro esterno del cavo 1,6 ÷ 3,25 mm e Sezione del conduttore* 0,5 ÷ 1,5 mm²

Colore	Dimensione mm	Tipo	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
□ bianco	4 x 12	40190	66	1.320	121
	4 x 16	40191	40	800	123
■ giallo	4 x 12	40140	66	1.320	121
	4 x 16	40141	40	800	123

Le targhette **MG-TDM** si infilano direttamente sul cavo senza l'uso del tubetto trasparente.

Sono state appositamente disegnate con due anelli dotati di alette flessibili per adattarsi più facilmente a cavi di vario diametro.

Materiale HF: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguenza cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale.

🌡️ Campo di temperatura da -40°C a +130°C

MG-TDM-02 Diametro esterno del cavo 2 ÷ 4,4 mm e Sezione del conduttore* 1 ÷ 6 mm²

□ bianco	4 x 12	40290	66	1.056	122
	4 x 16	40291	40	640	124
■ giallo	4 x 12	40240	66	1.056	122
	4 x 16	40241	40	640	124

* La sezione dei conduttori è puramente indicativa; i conduttori possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.



66 targhette 4x12 in ogni scheda



Direttamente sui conduttori di sezione e diametro compresi tra quelli indicati nella tabella. Non richiedono l'utilizzo dei tubetti trasparenti

Stampabili con:

MG2-PTD piastra MG2 (targ. 4x12mm) pagina 9
MG2-PTM piastra MG2 (targ. 4x16mm) pagina 9