

TARGHETTE PER COMPONENTI


prefustellate



I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Materiale standard: PVC rigido, autoestingente cl.VO (UL 94)

† Campo di temperatura da -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$



PVC rigido

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Ø Foro mm	Larghezza Max. fascetta mm	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
☐ bianco							
	20x20	48203	5	4,8	25	1.250	867
	25x50	48204	5	4,8	8	400	868
	Ø 20	48392	6,5	4,8	12	300	875
	Ø 20	48391	5	4,8	12	300	874
	Ø 35	48300	4	3,6	6	300	870
■ giallo							
	Ø 20	48342	6,5	4,8	12	300	875
	Ø 20	48341	5	4,8	12	300	874
	Ø 35	48340	4	3,6	6	300	870
	25x50	48244	5	4,8	8	400	868
■ rosso							
	Ø 20	48322	6,5	4,8	12	300	875
	Ø 35	48320	4	3,6	6	300	870
■ verde							
	Ø 20	48352	6,5	4,8	12	300	875

Policarbonato rigido privo di alogeni, con angoli arrotondati

☐ bianco							
	19x38	40205-HF	8	8	8	400	869
	21x39	40206-HF	12,7	8	8	400	873
	Ø 35	48300-HF	4	3,6	6	300	870
■ giallo							
	Ø 35	48340-HF	4	3,6	6	300	870

Per la stampa dei prodotti HF privi di alogeni utilizzare il nastro MG2-EPTR PREMIUM.

Materiale HF: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestingente cl.VO (UL 94)

† Campo di temperatura da -40°C a $+130^{\circ}\text{C}$

Direttamente sui componenti, eventualmente con fascetta

UTILIZZO

