


GUAINA TERMORESTRINGENTE CONTINUA

SU BOBINA


guaina continua, stampabile su entrambi i lati

Guaine segnacavo termorestringenti continue, di colore bianco e giallo, stampabili:
su un lato con la stampante ROLLY2000TR1 990980 e il nastro nero TRR-055 842121;
su entrambi i lati con la stampante ROLLY2000TR2 990981 e 2 nastri neri TRR-055 842121.

MEDIUM GRADE
RAPPORTO RESTRINGIMENTO 3:1
STAMPABILI SUI DUE LATI



Caratteristiche e specifiche tecniche
 vedi pag. 73



Colore	Diametro prima del restringimento mm	Diametro esterno del cavo mm	Sezione indicativa del conduttore mm ²	Tipo	Lunghezza bobina m	Imballo	SW Code
□ bianco	2,4	1 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	M3-24-WH3	20	1	7000
				M3-24-WH3-50	50	1	7000
	3,2	1,2 ÷ 2,8	0,25 ÷ 1	M3-32-WH3	20	1	7010
				M3-32-WH3-100	100	1	7010
	4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	M3-48-WH3	20	1	7020
				M3-48-WH3-100	100	1	7020
	6,4	2,5 ÷ 5,8	1 ÷ 6	M3-64-WH3	20	1	7030
				M3-64-WH3-100	100	1	7030
	9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷ 16	M3-95-WH3	15	1	7040
				M3-95-WH3-100	100	1	7040
12,7	4,8 ÷ 11	6 ÷ 35	M3-127-WH3	15	1	7050	
			M3-127-WH3-100	100	1	7050	
19	7 ÷ 17	16 ÷ 50	M3-190-WH3	15	1	7060	
			M3-190-WH3-100	100	1	7060	
25,4	9 ÷ 23	25 ÷ 120	M3-254-WH3	15	1	7070	
■ giallo	4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	M3-48-YE3	20	1	7020
				M3-64-YE3	20	1	7030
	9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷ 16	M3-95-YE3	15	1	7040
				M3-127-YE3	15	1	7050
	19	7 ÷ 17	16 ÷ 50	M3-190-YE3	15	1	7060
				M3-254-YE3	15	1	7070

ROLLY2000TR2
 per la stampa
 su entrambi i lati



ROLLY2000TR1
 per la stampa
 su un lato



Direttamente sui conduttori di diametro compreso tra quelli indicati nella tabella.



fronte
 retro

UTILIZZO

