


# TESTINE

in Poliammide PA6

# 1700



Materiale: POLIAMMIDE PA6  
 autoestinguente cl. VO (UL 94)  
 Temperatura d'impiego:  
 da -20°C a +90°C (continua)  
 Colore: grigio RAL 7035 o nero  
 RAL 9005  
 Dimensioni per serie Pg: a  
 norme DIN 46 320



## Testine passanti

### Passo Pg DIN 40 430

Tipo Grigio Chiaro	P	Ø A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Imballo standard/minimo
* 1700.2	Pg 9	10	16	9	14	600/100
* 1701.2	Pg11	11,5	19	10	15	300/100
* 1702.2	Pg13,5	13,5	21	11	16,5	300/100
1703.2	Pg16	16	23	12,5	18,5	200/100
1704.2	Pg21	22	30	12	17,5	100/50
1705.2	Pg29	27	40	15	22	50/50

### Passo GAS ISO 228/1

* 1830	G1/4"	8,5	15	8,5	13,5	800/100
* 1831	G3/8"	11,5	17	9	14	300/100
* 1832	G1/2"	13	21	11	16,5	300/100

### Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423

△1835G	M16X1,5	11,5	17	9	14	100/100
* 1836	M20X1,5	13,5	21	11	16,5	300/100

\* Disponibile anche NERO: aggiungere N dopo il Tipo

△ Disponibile solo grigio scuro RAL 7001

## Testine cieche

### Passo Pg DIN 40 430

Tipo Grigio Chiaro	P	Ø A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Imballo standard/minimo
* 1702.5	Pg13,5	-	21	11	17	300/100
1703.5	Pg16	-	23	12,5	18,5	200/100

### Passo GAS ISO 228/1

* 1861	G3/8"	-	17	9	14	600/100
* 1862	G1/2"	-	21	11	16,5	200/100

### Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423

* 1866	M20X1,5	-	21	11	17	100
--------	---------	---	----	----	----	-----

\* Disponibile anche NERO: aggiungere N dopo il Tipo

