Foracanali RH-FC48N

caratteristiche generali

Tipo	Ø Max. Foro mm	Distanza max. centro foro dal bordo canalina (mm)	Pressione di Esercizio bar	Dimensioni mm		Peso kg
				lunghezza	*larghezza*	
RH-FC48N	47,2	53,5	700	259,5	147,5	3,7

Custodia Tipo	Dimensioni mm	Peso kg
VAL P30*	315x300xh95	0,93

**fornita con la testa.*

Dimensione foro					Max. Spessore Forabile Acciaio Dolce mm	Tipo
Nominale		Pg	ISO	Inch		
Ø (mm)	Ø (inch)					
15,5	.610	Pg9	-	-		**RD 15.5 SS-FC**
16,2	.638	-	ISO-16	-		**RD 16.2 SS-FC**
17,5	.689	-	-	-		**RD 17.5 SS-FC**
18,8	.740	Pg11	-	-		**RD 18.8 SS-FC**
19,1	.752	-	-	-		**RD 19.1 SS**
20,5	.807	Pg 13,5	ISO-20	-		**RD 20.5 SS**
22,6	.890	Pg16	-	-		**RD 22.6 SS**
23,8	.937	-	-	5/8"		**RD 23.8 SS**
25,4	1.000	-	ISO-25	-		**RD 25.4 SS**
27,0	1.063	-	-	3/4"		**RD 27.0 SS**
28,5	1.122	Pg21	-	-		**RD 28.5 SS**
30,5	1.201	-	-	7/8"	2	**RD 30.5 SS**
31,8	1.252	-	-	-		**RD 31.8 SS**
32,5	1.279	-	ISO-32	-		**RD 32.5 SS**
34,6	1.362	-	-	-		**RD 34.6 SS**
37,2	1.464	Pg29	-	-		**RD 37.2 SS**
38,1	1.500	-	-	-		**RD 38.1 SS**
40,5	1.594	-	ISO-40	-		**RD 40.5 SS-FC**
41,3	1.626	-	-	-		**RD 41.3 SS-FC**
42,5	1.673	-	-	1"1/4"		**RD 42.5 SS-FC**
43,2	1.701	-	-	-		**RD 43.2 SS-FC**
44,5	1.752	-	-	-		**RD 44.5 SS-FC**
47,2	1.858	Pg36	-	-		**RD 47.2 SS-FC**

Guida per la scelta degli accessori, da richiedere separatamente, per la foratura di acciaio dolce, fibra di vetro o materiale plastico fino a 2 mm di spessore.

VAL P30
Robusta valigetta in plastica fornita con l'utensile.

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio a bloccaggio automatico, adatta per la foratura di canali portacavi senza l'ausilio di preforo. Adatta all'esecuzione di fori da Ø 15,5 a Ø 47,2 mm.
Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (vedere pag. 182-186).



Tranciafori RHT

caratteristiche generali

Tipo	Ø Max. Foro mm	Distanza max. foro dal bordo sbarra (mm)	Pressione di Esercizio bar	Dimensioni mm		Peso kg
				lunghezza	*larghezza*	
RHT 160	21	30	700	240	153	6,5
RHT 160-60N	21	60	700	240	181	9,2

Custodia Tipo	Dimensioni mm	Peso kg
VAL 160*	283x180xh100	2,3

**fornita con la testa.*

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio a bloccaggio automatico, adatta ad eseguire fori di diversi diametri su barre di rame ed acciaio aventi uno spessore massimo di 10 mm (vedi tab. capacità di foratura).
Compatta e maneggevole è impiegata per l'esecuzione di collegamenti in cabine di trasformazione, quadri elettrici di comando ed impianti di potenza in genere.
Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica
(vedere pag. 182-186).

ACCESSORI DA RICHIEDERE SEPARATAMENTE

Ø Foro mm	6,5	8,5	9	10,5	11	13	13,5	14	15	17	19	21
Coppia Matrice-Punzone	RT 6,5	RT 8,5	RT 9	RT 10,5	RT 11	RT 13	RT 13,5	RT 14	RT 15	RT 17	RT 19	RT 21

CAPACITÁ DI FORATURA

Diametro foro (mm)	6,5	8,5	9	10,5	11	13	13,5	14	15	17	19	21
Spessore Max Sbarra in rame	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Spessore Max Sbarra in acciaio	10	10	10	10	10	9	9	9	8	7	6	4
Coppia Matrice-Punzone	RT 6,5	RT 8,5	RT 9	RT 10,5	RT 11	RT 13	RT 13,5	RT 14	RT 15	RT 17	RT 19	RT 21