

ACCESSORI

Tubi flessibili

Tubi flessibili ad alta pressione per il collegamento delle teste oleodinamiche alle pompe.

A richiesta si possono fornire tubi flessibili di lunghezza e caratteristiche diverse da quelle standard qui riportate:



TF 300-Q 38 FM

Tubo flessibile lungo 3 m, provvisto di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico ad una estremità e di innesto rapido maschio a bloccaggio automatico all'altra estremità.

TF 600-Q 38 FM

Tubo flessibile lungo 6 m, provvisto di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico ad una estremità e di innesto rapido maschio a bloccaggio automatico all'altra estremità.

TF 300-Q 38 F

Tubo flessibile lungo 3 m, provvisto di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico ad una estremità e filettatura maschio all'altra estremità.

Tubi flessibili isolati

⚡ 60 kV

TF 500-I 38 FM-KV

Tubo flessibile lungo 5 m ad alta pressione equipaggiato con olio isolato ad alto potere dielettrico e con attacchi rapidi tipo "isolato" a bloccaggio automatico.



TF 1000-I 38 FM-KV-E

Tubo flessibile lungo 10 m ad alta pressione equipaggiato con olio isolato ad alto potere dielettrico e con attacchi rapidi tipo "isolato" a bloccaggio automatico, completo di custodia.



Innesti rapidi

VERSIONE STANDARD



Q 38-M

Q 38-M

Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico per teste oleodinamiche.



Q 38-F

Q 38-F

Innesto rapido femmina a bloccaggio automatico per pompe oleodinamiche e tubi flessibili.



Q 38-MS

Q 38-MS

Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico per tubi flessibili.

Innesti rapidi isolati



I 38-M

I 38-M

Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico per teste oleodinamiche "isolate".



I 38-F

I 38-F

Innesto rapido femmina a bloccaggio automatico per pompe oleodinamiche e tubi flessibili "isolati".



I 38-MS

I 38-MS

Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico per tubi flessibili "isolati".