GUIDA ALLA SCELTA DELLE MATRICI E DEGLI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI CONNETTORI ELETTRICI A COMPRESSIONE

APPLICAZIONI	CONDUTTORI	CONNETTORI			UTENSILI OLEODINAMICI							
					B 35-45MD	B 35-50MD	HT 45	HT 51 RH 50 B 500	HT 81-U RHU 81	HT 120 ed utensili e teste della linea 130 kN	ECW-H3D	RHU 520
LINEE AEREE IN RAME	Sez. Corda mm²	GIUNTO	CAPOCORDA		COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI
PT..	Ø 45/10	PT 45/10 N	CA 16-M12/N		M 75	M 75-50	M 75	M 75-50	M 75-96-U	M 75-C	Utilizzare l'Adattatore **AU 230-130 D** con le matrici **M..-C** degli Utensili 120/130 kN	Utilizzare l'Adattatore **AU 520-130 C** con le matrici **M..-C** degli Utensili 120/130 kN
	25	PT 25 N	CA 25-M12/N		M 96	M 96-50	M 96	M 96-50	M 75-96-U	M 96-C		
	35	PT 35 N	CA 35-M12/N		M 118	M 118-50	M 118	M 118-50	M 118.158-U	M 118-C		
	*35	PT 35 E							M 113.173-U	M 173 L-C		
	40	PT 40 N					M 140	M 140-50	M 140.190-U	M 140-C		
	50	PT 50 N										
CA..-M12/N	63 70	PT 70 N	CA 70-M12/N				M 158	M 158-50	M 118.158-U	M 158-C		
	95 100	PT 95	CA 95-M12/N					M 190-50	M 140.190-U	M 190-C		
	120	PT 120							M 208-U	M 208-C		
	150 155	PT 150								M 232-C		
LINEE AEREE IN ALDREY	Sez. Corda mm²	GIUNTO	CAPOCORDA		COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI
PT..AAN CAA..ADN MTA..CADN/1	35	PT 35 AAN	CAA 35 ADN	MTA 35-CADN/1	M 118	M 118-50	M 118	M 118-50	M 118.158-U	M 118-C	Utilizzare l'Adattatore **AU 230-130 D** con le matrici **M..-C** degli Utensili 120/130 kN	Utilizzare l'Adattatore **AU 520-130 C** con le matrici **M..-C** degli Utensili 120/130 kN
	70	PT 70 AAN	CAA 70 ADN	MTA 70-CADN/1			M 158	M 158-50	M 118.158-U	M 158-C		
LINEE AEREE IN ALLUMINIO-ACCIAIO	Sez. Corda mm²	GIUNTO	CAPOCORDA					COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI	COPPIA MATRICI
PT 150 AC PM 150 AC CAA 150 AC MTA 150 CAC/1	150	PT 150 AC / PT 150 AC/1							M 108.215-U	M 108-C	Utilizzare l'Adattatore **AU 230-130 D** con le matrici **M..-C** degli Utensili 120/130 kN	M 108-520
		PT 150 AC / PT 150 AC/2							M 108.215-U	M 215-C		M 215-520
		PM 150 AC	CAA 150 AC	MTA 150 CAC/1				M 215-50				

◯ = compressione esagonale

** CORDA IN ACCIAIO RIVESTITO DI RAME (COPPERWELD)*