



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 037H350632

Codice identificativo CI 5-9 , Peso 0.163 [kg] , AC-1 Ith 20,0 A , AC-1 load Ithe

Acquista da Electric Automation Network

I minicontattori CI 5 coprono un campo di potenza fino a 5,5 kW, sono disponibili per bobine in CA e CC e assicurano un funzionamento affidabile anche in presenza di variazioni estreme per alte o basse tensioni. La caratteristica principale dei minicontattori è la compattezza, che permette di utilizzarli in applicazioni dove è necessario minimizzare gli ingombri. Grazie alla disponibilità di morsettiere aggiuntive, timer e altri accessori, offrono una grande flessibilità. La serie CI-5 garantisce il massimo della sicurezza contro gli shock elettrici grazie alla distanza di sicurezza dell'operatore dalle parti in tensione durante il montaggio o la manutenzione, in conformità alle norme IEC 60947 edizione 5. La serie CI-5 comprende anche relè bimetallici di protezione da sovraccarichi per condizioni sensibili alle perdite di fase. Inoltre, la gamma CI-5 comprende anche relè per sovraccarico termico per la protezione dei motori a gabbia di scoiattolo. Struttura compatta Elevata flessibilità Gamma di potenza fino a 5,5 kW Per bobine con tensioni ca e cc

Codice identificativo	CI 5-9
Peso	0.163 [kg]
AC-1 Ith	20,0 A
AC-1 load Ithe, encl.	16,0 A
AC-3 Ie	8,5 A
Potenza AC-3 [220-240 V]	3,0 kW
Potenza AC-3 [380-500 V]	4,0 kW
Approvazioni	C UL US, CE, EAC
Tensione bobina @ 50 Hz	230 V
Tensione bobina @ 60 Hz	230 V

EAN no.	5702423265589
Contatti principali	4
Max. contatti aus. aggiuntivi	4
Descriz.	CONTACTOR

Prod. Group	Contactors and motor starters
Prod. name	CONTACTOR
File approvazione UL	E63581