



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 047H3077

Codice identificativo MTI , Peso 0.154 [kg] , Approvazioni C UL US, CE, EAC

Acquista da Electric Automation Network



I temporizzatori elettronici con il loro design robusto e le molteplici funzioni incorporate sono ideali per applicazioni OEM e per i costruttori di pannelli. Facile impostazione del temporizzatore Immunità ai disturbi elettrici Resistenza agli shock meccanici e alle vibrazioni Intervalli di tempo: da 0,05 s a 300 h Dimensioni standard compatte Montaggio su guida DIN o adattatore Caratteristiche: Ritardo attivazione Ritardo disattivazione impulso singolo pausa oppure pausa impulso intermittenza impulso pausa o pausa impulso avio stella-triangolo

Codice identificativo	MTI
Peso	0.154 [kg]
Approvazioni	C UL US, CE, EAC
Control volt. DC	24 - 48 V
Control volt., 50/60 Hz	24 - 240 V
EAN no.	5702423287338
Funzione	MULTIFUNZIONE

Descriz.	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO
Prod. Group	Contactors and motor starters
Prod. name	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO
Intervallo temporale	0,05 s - 300 h
File approvazione UL	E82701