

Riferimento: MCD 50-B 3+1-OS  
Codice: 5096836

Downloader pettine. corr. ray con display  
la funzione, 255V,

Acquista da Electric Automation Network



Combinazione limitatore, a 4 poli, con la funzione visiva del display, per l'uso in TN-S e TT le reti.

Completamente pre-terminato e pronto per il collegamento, composto da:  
MCD 50-B\_OS: Tipo 1 (Classe B), con il coordinamento di corrente di fulmine  
ammortizzatore da DIN EN 61643-11.

MCD 125-B/NPE: Coordinate N-PE a scintilla, di tipo 1 (Class B) EN 61643-11 per l'uso  
in TN-S e TT. Interfaccia da 0 a 1 secondo la protezione contro i fulmini concetto di  
zona secondo IEC 61312-1 e DIN VDE 0185-305.

- L'arresto di capacità 50 kA (10/350  $\mu$ s) per polo (L-N)
- Arrestare la capacità di 125 kA (10/350  $\mu$ s) per polo (N-PE)
- Consumo di corrente • Protezione • livello di Linea seguire corrente tempra 25 kA  
I<sub>peak</sub>
- Incl. plug tappi per identificare le connessioni
- Incapsulato, camere non-estinzione di una scintilla
- Può essere utilizzato in standard distributore custodie.

Applicazione: protezione contro i Fulmini collegamento equipotenziale per gli edifici,  
anche con protezione dai fulmini esterna di classi da I a IV in distribuzione standard  
di custodie.