

Riferimento: MCD 50-B 3
Codice: 5096877

Downloader pettine. corr. Ray, set per le
reti TN-C, 255V,

Acquista da Electric Automation Network



Combinazione limitatore, a 3 poli, per l'uso in TN-C reti.

Completamente pre-terminato e pronto per il collegamento, composto da:
MCD 50-B: Tipo 1 (Classe B), con il coordinamento di corrente di fulmine
ammortizzatore da DIN EN 61643-11. Per l'interfaccia da 0 a 2 (LPZ) in accordo con la
protezione contro i fulmini concetto di zona IEC 61312-1 e DIN VDE 0185-305.

- L'arresto di capacità 50 kA 10/350 μ s per polo
- Conforme alla VDN Direttiva 2a Edizione 2004
- Grado di protezione • livello di Linea seguire corrente tempra 25 kA Ipeak
- Incl. plug tappi per identificare le connessioni
- Incapsulato, camere non-estinzione di una scintilla
- Può essere utilizzato in standard distributore custodie.

Esempio di applicazione: Compatto con protezione da sovratensioni, i concetti e le
installazioni del requisito classe B+C calate in un distributore senza
disaccoppiamento induttanze e/o lunghezze di linea, ad esempio, direttamente sul
cellulare del sistema radio.