



Descripción: Luminaria de diseño compacto, compatible con todos los armarios o racks. Dispone de 3 posibilidades de fijación: magnética, tornillos (con distancia entre los taladros variable) y/o a presión sobre racks 19". Tiene una vida de servicio larga (sobre 50,000 h) gracias a la tecnología LED. El cuerpo está fabricado en PC-ABS. Con un conector integrado para activar la luminaria junto con el interruptor de puerta TLCS sin cableado adicional. El tubo LED está fabricado en PC y la luz es blanca.

Tipo de lámpara: LEDs de alta potencia.

Luminosidad: 945 Lm.

Consumo de energía: 7,2 W.

Temperatura de funcionamiento: -20 °C to +50 °C.

Dimensiones: 448 x 54,5 x 26 mm.

Conexiones: Cable de terminación abierto de 2x0,75 mm² (1,5 m de longitud), miniconector para el uso de interruptor de puerta de 2x0,75 mm².

Certificaciones: CE, EAC.

Suministro: 1 luminaria con el cable de conexión montado, imán integrado y tornillos de montaje.

Voltaje de funcionamiento	Acabado	Ref.
220-240 V AC, 50/60 Hz	Gris claro (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Gris claro (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Negro (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Negro (RAL 9005)	TLCL89005-24

100-240 V disponible bajo pedido.