



**Description:** Son design compact permet de l'adapter dans pratiquement toutes les armoires ou racks. Trois modes de fixation possibles (magnétique, vis et pression) et un câble de connexion. Fournie avec un capot de protection, un dispositif de démarrage électronique rapide et un interrupteur 3 positions (Marche/ Arrêt, interrupteur de porte, éclairage permanent). Une prise intégrée permet de l'actionner par le biais d'un interrupteur de porte à commandedr séparément.

**Type de lampe:** Lampe fluorescente T5/G5.

**Éclairage:** 480 Lm.

**Power Consumption:** 8 W.

**Humidité opérationnel:** -15 °C to +45 °C.

**Dimensions:** 448 x 54,5 x 26 mm.

**Connections:** Avec câble de connexion 2x0,75 mm<sup>2</sup>, 2,5 A, 150 cm de long, avec extrémité libre (2x0,75 mm<sup>2</sup>)

**Homologations:** CE, EAC.

**Livraison:** Un éclairage avec câble de raccordement fixe, aimants intégrés et vis de montage

Tension opérative	Finition	Référence
230 V, 50/60 Hz	Gris clair (RAL 7035)	TLC87035
230 V, 50/60 Hz	Noir (RAL 9005)	TLC89005

24 V disponible sur demande.