



**Descrição:** Usado para fácil montagem de componentes de calha DIN com uma altura máxima de 68 mm. Distância entre as calhas 125 mm. Se necessário, a porta do armário standard pode ser substituída por uma porta de vidro. Profundidade utilizável entre tampa frontal e externo porta: 35 milímetros. Em armário de aço inoxidável é necessário mecanização.

**Material:** Calhas DIN PP0735 fabricadas em aço galvanizado de 1.2 mm, chapas e perfis verticais fabricados em chapa de aço de 1.5 mm. Espelhos frontais em chapa de aço 1.5 mm.

**Acabamento:** Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

**Quantidade por embalagem:** Chapa frontal com ranhuras, 2 perfis verticais, tampas cegas na parte superior e inferior, uma calha DIN por fila e acessórios de montagem.

**Requisitos de montagem:** Para ser montado em armários MAS e ASR.

Para armário				
A	L	Nº de módulos	Nº de filas	Ref.
300	250	16	2	AC03025R5
400	300	33	3	AC04030R5
500	400	48	3	AC05040R5
600	400	64	4	AC06040R5
600	600	108	4	AC06060R5
700	500	110	5	AC07050R5
800	600	162	6	AC08060R5
1000	600	189	7	AC10060R5
1000	800	266	7	AC10080R5