



Descrição: Para controladores, contadores, indicadores luminosos, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. Fechadura com canhão DIN 3 mm. As portas com altura 700 mm ou superior estão equipadas com 2 fechaduras. Profundidade útil entre a porta interior e a exterior: 35 mm. É possível ajustar a porta interior em profundidade utilizando o acessório AMG. Área de montagem: A-55, L-108. 19 "versão disponível sobre pedido. A mecanização é necessário para caixas de aço inoxidável.

Material: Porta: chapa de aço de 1,5 mm e perfis verticais: chapa de aço de 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: IP 2XC.

Quantidade por embalagem: Porta interior, dois perfis verticais e acessórios de montagem.

Para armário		Dimensões da porta interior				Ref.
A	L	h	w	Nº de fechaduras		
400	300	345	192	1	ADI04030R5	
400	400	345	292	1	ADI04040R5	
400	500	345	392	1	ADI04050R5	
400	600	345	492	1	ADI04060R5	
500	300	445	192	1	ADI05030R5	
500	400	445	292	1	ADI05040R5	
500	500	445	392	1	ADI05050R5	
600	400	545	292	1	ADI06040R5	
600	500	545	392	1	ADI06050R5	
600	600	545	492	1	ADI06060R5	
600	800	545	692	1	ADI06080R5	
700	500	645	392	2	ADI07050R5	
800	400	745	292	2	ADI08040R5	
800	600	745	492	2	ADI08060R5	
800	800	745	692	2	ADI08080R5	
1000	600	945	492	2	ADI10060R5	
1000	800	945	692	2	ADI10080R5	
1200	600	1145	492	2	ADI12060R5	
1200	800	1145	692	2	ADI12080R5	

Não adequado para armários AFS.