



Descrição: Para controladores, contadores, indicadores luminosos, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. Fechadura com canhão DIN 3 mm, as portas com altura superior a 800 mm levam 2 fechaduras. Profundidade útil entre a porta interior e a exterior: 35 mm, profundidade ajustável com o acessório AMG. Área de montagem: A-55, L-108. Versão de 19" sob consulta.

Material: Porta de chapa de aço Inox de 1,5 mm AISI 304 e 2 perfis verticais em aço ino AISI 304L.

Protecção: IP 2XC.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: Porta interior, dois perfis verticais e acessórios de montagem.

Para armário		Dimensões da porta interior			
A	L	a	l	Nº de	Ref.
400	300	345	192	1	ADIS04030
500	400	445	292	1	ADIS05040
500	500	445	392	1	ADIS05050
600	400	545	292	1	ADIS06040
600	600	545	492	1	ADIS06060
800	600	745	492	2	ADIS08060
1000	800	945	692	2	ADIS10080
1200	800	1145	692	2	ADIS12080

Para solicitar versão 19", por favor, adicione I19 à referência do catálogo, por exemplo, ADIS04030I19.

Não adequado para armários AFS.