



**Descrição:** Resistência para ser fixado na posição vertical para evitar a condensação. Clip de montagem para Carril DIN 35 mm (EN60715)

**Elemento de aquecimento:** Plastic, and anodised aluminium profile.

**Material:** Plástico, e perfil de alumínio anodizado.

**Temperatura funcionamento:** -40 °C a +70 °C. A capacidade de aquecimento para uma temperatura ambiente de 20 °C.

**Ligação:** Tterminal (2 × 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>). Com cabo de ligação disponível sob pedido ( 500 mm).

**Protecção:** IP 20 fornecido com terminais. IP 44 sobre consulta (fornecido com cabo).

**Aprovações:** CE, EAC, cULus\_UL Listed.

**Quantidade por embalagem:** 1 Peça.

Potência (W)	Corrente de entrada (A)	L (mm)	Tensão (V)	Peso (kg)	Ref.
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150