

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07



A gama de armários modulares de montagem na parede em poliéster, UDP/UDPT, com um grau de proteção IP 65/54 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. É possível encomendar uma porta simples ou uma porta transparente. É possível combinar diversos armários para aumentar a largura ou a profundidade para, por exemplo, alojar componentes grandes e manter a comunicação interna. Esta gama de armários adequa-se a instalações no exterior, mesmo quando exposta a luz solar direta. O risco de falha de componentes e, conseqüentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro.
Zona de visão de UCPT em Policarbonato.

Estrutura: Moldado para sistema modular, com furos posteriores para fixação mural. Montado directamente na parede ou utilizando os suportes de fixação mural, a um poste utilizando o acessório UPM ou ao chão utilizando o rodapé UPP ou a base DIN, UAF e UMPS.

Porta: Porta montada com ou sem janela e abertura 100°. Para tamanhos maiores é fornecido um posicionador de porta para garantir que a porta assume a sua posição central no momento de fecho. A estanqueidade é garantida por meio de uma junta de poliuretano injectado.

Fechadura: O punho é adequado para para todos os tipos de canhões semi-cilíndricos (profundidade standard de 40 mm). 5 pontos de fecho (3 pontos com 500 mm de largura) controlados por um único punho central.

Resistência à temperatura: -25 °C negativos a 70 °C em uso contínuo (temperaturas máximas até 130 °C).

Características: Auto-extinguível e isento de halogénio. Duplo Isolamento de acordo com a norma EN61439-1. Escala de protecção de voltagens $U_i=1000V$.

Protecção: Cumpre com IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 para armários de porta única / IP 54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 para porta dupla e armários de porta transparentes. Resistência ao impacto IK 10 (IK 07 para armários com portas transparentes) .
















Aprovações: CE. Para certificados CSA e cULus_UL Listed, por favor contactar o dep. de vendas.

Acabamento: RAL 7035, material base pré-colorido.

Fornecimento: Armário com porta, parafusos de fixação para a platina de montagem e suportes de fixação mural. Fechadura cilíndrica não esta incluída no fornecimento.

UDP/UDPT

Armário Uniplast, assentamento ao solo

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000			 	
1250			 	

Porta única simples

Dimensão do armário				
A	L	P	Nº de portas	Ref.
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Porta dupla simples

Dimensão do armário				
A	L	P	Nº de portas	Ref.
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	2	UDP125102

Porta transparente

Dimensão do armário				
A	L	P	Nº de portas	Ref.
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

UDP/UDPT

Armário Uniplast, assentamento ao solo