

ECH(T)

Компактный обогреватель с/без термостата



: Вертикальный обогреватель с двойной изоляцией. С зажимом для 35 мм DIN-рейки в соответствии с EN60715. С защитой от прикосновения. Обогреватель имеет встроенный термостат (ECHT), дополнительная разводка кабеля не требуется. Начальная температура 5 °С, температура отключения 15°С.

: Терморезистор, с ограничением температуры

: Пластик в соответствии с UL94 V-0.

: ОТ -40 до +70°С. Мощность обогрева действительна при температуре окружающей среды в 20°С.

: Винтовые клеммы 2,5 мм², момент затяжки 0,8 Нм макс.

: IP20/Class II (двойная изоляция)

: CE, EAC.

: Черный

- : 1 обогреватель.

Ø	(A)	L (mm)	Ø	Gross weight	..
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECHT150

При напряжении ниже 140В AC/DC рабочие характеристики снижаются примерно на 10%.