



: Обогреватель со встроенным вентилятором, может устанавливаться в желаемом положении, но предпочтительнее в вертикальном. Обеспечивает быстрый теплообмен. Эффективно препятствует образованию конденсата в шкафах. Быстрая установка на 35 мм DIN-рейку EN50022. Макс. температура поверхности 70°C (EGL250) и 85°C (EGL400).

: PTC resistor, self regulating and temperature limiting.

: 40 000 часов при 25°C (77°F).

: Пластик и профиль из анодированного алюминия.

: От -40 до +70°C. Мощность обогрева указана для температуры окружающей среды 20°C

: Внутренний соединительный разъем 1,5 мм² с кабельным зажимом. Вентилятор и теплообменник могут работать независимо при соответственном подключении.

: IP 20, Class I (заземлен).

: CE, EAC, cULus_UL Listed.

- : 1 шт.

Ø	(A)	L (mm)	Ø	Gross weight	..
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	EGL250UL115
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	EGL250UL230
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	EGL400UL115
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	EGL400UL230