



: Обогреватель устанавливается в вертикальном положении. Зажим на 35 мм DIN-рейку (EN60715).

: Plastic, and anodised aluminium profile.

: Пластик и профили из анодированного алюминия.

: От -40 до +70°C. Мощность обогрева указана для температуры окружающей среды 20°C.

: Клемма (2 x 0,5-2,5 мм<sup>2</sup>), по запросу с соединительным кабелем (500 мм).

: IP 20 supplied with terminals. IP 44 on request (supplied with cable).

: CE, EAC, cULus\_UL Listed.

- : 1 шт.

Ø	(A)	L (mm)	Ø	Gross weight	..
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150