



**Stromkreisbegrenzer, Niederspannung, 125 A, AC 125 V, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL, superflink**

**Katalog Nr. ANN-125**

Abbildung ähnlich

## Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Stromkreisbegrenzer
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	125
Bemessungsspannung			AC 125 V DC 80 V
Größe			22,2 x 81 mm
Ausschaltvermögen		kA	2.5
Auslösecharakteristik	Klasse		superflink
Norm/Approbation			UL
Normen/Bestimmungen			UL
Zubehör optional			Sicherungsblock 4164

## Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Baugröße			sonstige
Bemessungsstrom		A	125
Bemessungsspannung		V	80
Spannungsart			AC/DC
Bemessungsabschaltvermögen		kA	2.5
Betriebsklasse			sonstige
Ausführung Kennmelder			ohne
Isolierte Metallgriffflaschen (IMGL)			nein

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2023_ANN.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2023_ANN.pdf</a>
--------------------------	---