



Bowdenzug f.Seitenhebel 48 Zoll



Powering Business Worldwide™

Typ
Art.-Nr.

NZM-XSHBZ48-NA
107264

Lieferprogramm

			Bowdenzug
			Nennlänge 48"
Beschreibung			<p>Für die Montage außerhalb der Schaltschranktür.</p> <p>Betätigung eines Schalters mit Kipphebel mittels eines Bowdenzuges und einer auf die Schalterfrontseite zu montierenden Mechanik.</p> <p>Für Schalter mit Kipphebel.</p> <p>Achtung! Ausschließlich für den Einsatz außerhalb des Geltungsbereiches der IEC/EN 60947.</p>
verwendbar für			NZM2...-NA, NS2...-NA NZM3...-NA, NS3...-NA

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Specially designed for NA

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09
E140305
DIHS
236770
1437-01

UL listed, CSA certified
NA style Flange Mount: vertical motion handle and flex cable assembly, compliant with requirements for the Supply Circuit Disconnecting Means per NFPA79 and UL 508A Industrial Machinery standards.

Technische Daten nach ETIM 4.0

Abschließbar			nein
Farbe			-
Geeignet für NOT-AUS			nein
Mit Achse			nein
Geeignet für Leistungsschalter			ja
Geeignet für Lasttrennschalter			ja

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1230-2362 Seitenhebelantrieb NZM2, NZM3
AWA1230-2362 Seitenhebelantrieb NZM2, NZM3