



Griff, für Seitenhebel, abschliessbar, rot NEMA 12

Typ **NZM-XSHGVR12-NA**
 Art.-Nr. **107269**

Lieferprogramm

			Griff, Metall, silber/rot
			Schutzart UL/CSA Type 12
Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Seitenhebelantrieb für Nordamerika
Norm/Zulassung			UL/CSA
Baugröße			NZM2
Beschreibung			Für die Montage außerhalb der Schaltschranktür. Betätigung eines Schalters mit Kipphebel mittels eines Bowdenzuges und einer auf die Schalterfrontseite zu montierenden Mechanik. Für Schalter mit Kipphebel. Achtung! Ausschließlich für den Einsatz außerhalb des Geltungsbereiches der IEC/EN 60947.
verwendbar für			NZM2...-NA, NS2...-NA NZM3...-NA, NS3...-NA
Hinweise			
Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern, für 1 Tür eines Schaltschranks amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür).			
Zusätzlich ist pro Griff 1 Mechanik und 1 Bowdenzug erforderlich.			

Approbationen

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09
UL File No.			E140305
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			236770
CSA Class No.			1437-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			NA style Flange Mount: vertical motion handle and flex cable assembly, compliant with requirements for the Supply Circuit Disconnecting Means per NFPA79 and UL 508A Industrial Machinery standards.
Degree of Protection			IEC: IP66, UL/CSA Type 12