



Fuse-link, LV, 630 A, AC 400 V, NH3, gFF, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

Каталог № 630NHFF3BI-400

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	630
Номинальное напряжение			AC 400 V
Типоразмер			NH3
Категория применения			gFF
Индикатор состояния			двойной индикатор
Описание			изолированные зажимные язычки
Отключающая способность		кА	120
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-1
Дополнительные принадлежности			патрон предохранителя SD3-D

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	630
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	44

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			NH3
Rated current		A	630
Rated voltage		V	400
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	120
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			Yes