



Sicherungseinsatz

Katalog Nr. 630NHFF3BI-400

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	630
Bemessungsspannung			AC 400 V
Baugröße			NH3
Betriebsklasse			gFF
Ausführung Kennmelder			Doppelkennmelder
Beschreibung			isolierte Griffflasche
Ausschaltvermögen		kA	120
Norm/Approbation			IEC
Form			Quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-1
Zubehör optional			Sicherungshalter SD3-D

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	630
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P_{vid}	W	44

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Baugröße			NH3
Bemessungsstrom		A	630
Bemessungsspannung		V	400
Spannungsart			AC
Bemessungsabschaltvermögen		kA	120
Betriebsklasse			sonstige
Ausführung Kennmelder			Kombikennmelder
Isolierte Metallgriffflaschen (IMGL)			ja