



Ausgelöstmelder-Bausatz, superflink, 1.5 A, AC 690 V, FM, BS, mit Kennmelder

Katalog Nr. MC-600

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherungszubehör
Grundfunktion			Ausgelöstmelder-Bausatz
Anwendungsgebiet			superflink
Bemessungsstrom	I	A	1.5
Bemessungsspannung			AC 690 V
Baugröße			FM
Ausführung Kennmelder			mit Kennmelder
Beschreibung			Befestigung parallel zum Haupt-Sicherungseinsatz. Kann zur Bedienung eines Mikroschalters (getrennt verfügbar) zur Fernsignalisierung verwendet werden
Ausschaltvermögen		kA	100
Verwendung			FM
Norm/Approbatation			BS
Normen/Bestimmungen			BS88-4
Zubehör optional			Mikroschalter MAI
Lieferumfang			TI600 Ausgelöstmelder und zwei Clips

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zubehör für NH-Sicherung (EC001659)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / NH-Sicherung (Zubehör) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-25 [ACN536011])			
Baugröße			sonstige
Art des Zubehörs			sonstige

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Komplettkatalog Superflinke Sicherungen (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf
---	---