



Предохранитель, низкое напряжение, 2,5 А, AC 600 V, 10 x 38 мм, дополнительно, UL, CSA, быстродействующий

№ для зак. КТК-2-1-2
Каталог № КТК-2-1/2

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	2.5
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			10 x 38 мм
Категория применения			дополнительно
Описание			с цветовым кодом черный
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			управляющие цепи, цепи освещения, измерительные цепи
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			UL CSA
Форма			цилиндрический
Материал			меламиновая трубка
Стандарты/предписания			UL 248-14

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	600 - 600
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	2.5
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		kA	100

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1011_KTK.pdf
Спецификация продукта (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/fast_acting_midget/ktk.html