



Tür, rechts, für HxB=1600x1200mm

Typ **XVTL-D-12-16-R**
 Catalog No. **114641**

Lieferprogramm

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Sortiment | | Steuerungsverteiler XVTL |
| Grundfunktion | | Anreihverteiler |
| Produktfunktion | | Zusatzausrüstung |
| Zubehör | | Türen |
| Einzelgerät/Komplettgerät | | Baukastensystem |
| Beschreibung | | geschlossen einflügelige Türen 3-Punktverriegelung mit Schwenkhebelverschluss |
| Werkstoff | | Stahlblech 1.25 mm |
| Oberflächenbeschaffenheit | | Polyesterpulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau RAL 9016, verkehrsweiß |
| Information zum Lieferumfang | | als rechte Tür für zweiflügelige Ausführungen einsetzbar linken und rechten Türflügel einzeln bestellen inklusive Schrauben |
| Schutzart | | IP55 |
| geeignet für Breite | | 1200 |
| geeignet für Höhe | | 1600 |
| | | Türflügel rechts montiert |

Technische Daten nach ETIM 5.0

| | | |
|---|----|-------------------|
| Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747) | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss8-27-18-22-04 [ACN614007]) | | |
| Ausführung | | Anschlagtür |
| Ausführung als Sichttür | | nein |
| Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung | | nein |
| Breite | mm | 593 |
| Höhe | mm | 1540 |
| Tiefe | mm | 40 |
| EMV-Ausführung | | ja |
| Werkstoff | | Stahl |
| Ausführung der Oberfläche | | pulverbeschichtet |
| Farbe | | grau |
| Schutzart (IP) | | IP55 |