



Porte, verre, à droite, pour HxL=1600x1000mm

Référence **XVTL-DG-10-16-R**
N° de catalogue **114660**

Gamme de livraison

Gamme		Répartiteur de commande XVTL
Fonction de base		Armoire juxtaposable
Fonction de base		Equipements complémentaires
Equipements complémentaires		Portes
Appareil individuel/Appareil complet		Système modulaire
Description		Portes transparentes portes à 1 battant verrouillage 3 points avec fermeture à levier à galet Fenêtre en verre de sécurité trempé 4 mm (EN 12150-1, DIN 1249)
Matériaux		Tôle d'acier 1,25 mm
Propriété de surface		Revêtement par poudre en polyester RAL 7035, gris clair RAL 9016, blanc signalisation
Information sur les éléments compris dans la fourniture		Utilisation possible comme porte droite pour versions à deux battants Commander le battant droit et le battant gauche de la porte séparément vis comprises
Degré de protection		IP55
convient pour largeur		1000
convient pour hauteur		1600
		Battant de la porte monté à droite

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])		
modèle		porte de protection
finition porte à hublot		oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur		non
largeur	mm	493
hauteur	mm	1540
profondeur	mm	40
finition CEM		oui
matériau		acier
finition de la surface		revêtu par poudre
couleur		gris
classe de protection (IP)		IP55