



Tür, Glas, rechts, für HxB=1600x1000mm

Typ **XVTL-DG-10-16-R**
 Katalog Nr. **114660**

Lieferprogramm

Sortiment		Steuerungsverteiler XVTL
Grundfunktion		Anreihverteiler
Produktfunktion		Zusatzausrüstung
Zubehör		Türen
Einzelgerät/Komplettgerät		Baukastensystem
Beschreibung		Sichttüren einflügelige Türen 3-Punktverriegelung mit Schwenkebelverschluss Sichtfenster aus Einscheibensicherheitsglas 4 mm (EN 12150-1, DIN 1249)
Werkstoff		Stahlblech 1.25 mm
Oberflächenbeschaffenheit		Polyesterpulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau RAL 9016, verkehrsweiß
Information zum Lieferumfang		als rechte Tür für zweiflügelige Ausführungen einsetzbar linken und rechten Türflügel einzeln bestellen inklusive Schrauben
Schutzart		IP55
geeignet für Breite		1000
geeignet für Höhe		1600
		Türflügel rechts montiert

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])			
Ausführung			Schutztür
Ausführung als Sichttür			ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung			nein
Breite		mm	493
Höhe		mm	1540
Tiefe		mm	40
EMV-Ausführung			ja
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
Schutzart (IP)			IP55