# FICHE TECHNIQUE - XVTL-DG-6-18

**Porte, verre, pour HxL=1800x600mm**

**Référence** **XVTL-DG-6-18**
**N° de catalogue** **114664**

## Gamme de livraison

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gamme | | | Répartiteur de commande XVTL |
| Fonction de base | | | Armoire juxtaposable |
| Fonction de base | | | Equipements complémentaires |
| Equipements complémentaires | | | Portes |
| Appareil individuel/Appareil complet | | | Système modulaire |
| Description | | | Portes transparentes<br>portes à 1 battant<br>verrouillage 3 points avec fermeture à levier à galet<br>Fenêtre en verre de sécurité trempé 4 mm (EN 12150-1, DIN 1249) |
| Matériaux | | | Tôle d'acier 1,25 mm |
| Propriété de surface | | | Revêtement par poudre en polyester<br>RAL 7035, gris clair<br>RAL 9016, blanc signalisation |
| Information sur les éléments compris dans la fourniture | | | vis comprises |
| Degré de protection | | | IP55 |
| convient pour largeur | | | 600 |
| convient pour hauteur | | | 1800 |

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])

| | | | |
|---|---|---|---|
| modèle | | | porte à butée |
| finition porte à hublot | | | oui |
| finition porte pour verrouillage de sectionneur | | | non |
| largeur | | mm | 593 |
| hauteur | | mm | 1740 |
| profondeur | | mm | 40 |
| finition CEM | | | oui |
| matériau | | | acier |
| finition de la surface | | | revêtu par poudre |
| couleur | | | gris |
| classe de protection (IP) | | | IP55 |


© 04/2018 by Eaton Industries GmbH