



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 12 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, J, UL, rapido

Catalog No. JKS-12

Programma di fornitura

| | | | |
|-----------------------------------|--------|----|--|
| Assortimento | | | fusibile |
| Funzione di base | | | cartuccia fusibile |
| campo di validità | | | Bassa tensione |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 12 |
| Tensione nominale d'impiego | | | AC 600 V |
| Grandezza | | | 21 x 57 mm |
| Classe di funzionamento | | | J |
| potere di apertura | | kA | 200 |
| Utilizzo | | | ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente |
| Curva caratteristica d'intervento | Classe | | rapido |
| Standard/Approvazione | | | UL |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|-------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055) | | | |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| dimensione | | | altri |
| corrente di dimensionamento | | A | 12 |
| tensione di dimensionamento | | V | 600 |
| tipo di tensione di alimentazione | | | AC |
| potere di interruzione nominale | | kA | 200 |
| classe di funzionamento | | | altri |
| esecuzione indicatore | | | senza |
| linguette in metallo isolate (IMGL) | | | no |

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Schedine tecniche dei prodotti (PDF) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1026_JKS_1-60A.pdf |
| Panoramica dei prodotti (Web) | http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_j/jks.html |