



Tür, Glas, für HxB=2000x400mm

Typ **XVTL-DG-4-20**
 Katalog Nr. **114670**

Lieferprogramm

Sortiment		Steuerungsverteiler XVTL
Grundfunktion		Anreihverteiler
Produktfunktion		Zusatzrüstung
Zubehör		Türen
Einzelgerät/Komplettgerät		Baukastensystem
Beschreibung		Sichttüren einflügelige Türen 3-Punktverriegelung mit Schwenkhebelverschluss Sichtfenster aus Einscheibensicherheitsglas 4 mm (EN 12150-1, DIN 1249)
Werkstoff		Stahlblech 1.25 mm
Oberflächenbeschaffenheit		Polyesterpulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau RAL 9016, verkehrsweiß
Information zum Lieferumfang		inklusive Schrauben
Schutzart		IP55
geeignet für Breite		425
geeignet für Höhe		2000

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])			
Ausführung			Anschlagtür
Ausführung als Sichttür			ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung			nein
Breite		mm	418
Höhe		mm	1940
Tiefe		mm	40
EMV-Ausführung			ja
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
Schutzart (IP)			IP55