



Предохранитель, низкое напряжение, 12 А, AC 600 V, DC 170 V, 33,3 x 10,4 мм, G, UL, CSA, с временной задержкой

Каталог № SC-12

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	12
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 170 V
Типоразмер			33,3 x 10,4 мм
Категория применения			G
Описание			отклонение размера
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			щиты с плавкими отводами, защита отвода цепи HVAC
Характеристика размыкания	Класс		с временной задержкой
Стандарт/сертификат			UL CSA
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248-5
Задержка времени			с временной задержкой 12 секунд (минимум) при номинальном токе 200%

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	600 - 600
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	12
With striker			No
Release characteristic			G
Breaking capacity		kA	100

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1024_SC.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1024_SC.pdf</a>
Спецификация продукта (web)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/sc.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/sc.html</a>