



Sicherungs-Trennschalter

Typ
Katalog Nr.

C10-FD/20/1-L
119026

Lieferprogramm

			Strangschutz des Photovoltaik-Generators Die Auslöseanzeige signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz: 50 - 400 V blinkend 400 - 1000 V Dauerlicht Größe 10 x 38 für zylindrische Schmelzeinsätze für Photovoltaik-Anwendung plombierbar
			mit Blinkfunktion
Bemessungsbetriebsspannung			1000 V DC
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	20
Pole			1

Technische Daten

Elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	20
Überspannungskategorie			II
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei I_e		W	0.9
Verlustleistung			
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei I_e		W	3

Mechanisch

Kappen-Einbaumaß		mm	45
Gehäusesockelmaß		mm	83
Einbaubreite		mm	17.5 mm/Pol
Montage			Schnellbefestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart			
eingebaut			IP20
Brandklasse nach UL94			Glühdraht 960 °C
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben		Nm	1.5
Kriechstromfestigkeit			CTI 450

Abmessungen



