



**PORTE FUSIBLE 20A-1POLE-V LUMIN**

**Référence** C10-FD/20/1-L  
**N° de catalogue** 119026

**Gamme de livraison**

			Protection de chaîne du générateur photovoltaïque La signalisation de déclenchement signale le déclenchement de la cartouche fusible : 50 - 400 V clignotant 400 - 1000 V allumage fixe Taille 10 x 38 pour cartouches-fusibles cylindriques d'application photovoltaïque Possibilité de plombage
			avec fonction clignotement
Tension assignée d'emploi			1000 V DC
Courant assigné d'emploi	$I_e$	A	20
Nombre de pôles			1

**Caractéristiques techniques**

**Electriques**

Courant assigné d'emploi	$I_e$	A	20
Catégorie de surtension			II
Pertes par effet Joule par circuit sous $I_e$		W	0.9
Puissance dissipée			
Puissance dissipée par pôle avec cartouche-fusible sous $I_e$		W	3

**Mécaniques**

Dimension capots		mm	45
Dimension du socle		mm	83
Largeur utile de montage		mm	17.5 mm/pôle
Facilité de montage et gain de place			Fixation rapide pour profilé chapeau IEC/EN 60715
Degré de protection			
intégrée			IP20
Classe de feu selon UL94			Essai au fil incandescent 960 °C
Couple de serrage des boulons de raccordement		Nm	1,5
Tenue aux courants de fuite			CTI 450

**Encombres**



